



MOTOR	hpe egyhengeres, 4 ütemű, 4 szelepes, elektronikus befecskendezéssel
BORE X STROKE	75 mm x 63 mm
DISPLAKÁCIÓ	278 köbcentiméter
MAX TELJESÍTMÉNY	17,5 kW (23,8 LE) 8250 fordulat/perc fordulatszámon
MAX. NYOMATÉK	26 Nm a 5,250 fordulat/perc
ÜZEMANYAGRENDSZER	Új elektronikus befecskendezés PFI (Port Fuel Injection)
STARTER	Elektromos
TRANSMISSION	CVT nyomatékszerrel
CLUTCH	Automatikus száraz centrifugális tengelykapcsoló rezgéscsillapítókkal
HŰTÉS	Folyékony
TEHERHORDÓ SZERKEZET	Acéllemez test hegesztett megerősítésekkel
ELSŐ FELFÜGGESZTÉS	Egykaros, tekercsrugós, egy lengéscsillapítóval ellátott rugóstaggal
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS	Dupla hidraulikus lengéscsillapító 4 pozícióban állítható előfeszítéssel
FOGYASZTÁS (KM/L)	30,3 km/l
KIBOCSÁTÁS (CO2)	75 g/km
KIBOCSÁTÁSI ENGEDÉLY	Euro 5
ELSŐ KERÉK	Gumicső nélküli 120/70 - 12"
HÁTSÓ KERÉK	Tömlő nélküli 130/70 - 12"
ELSŐ FÉK	Rozsdamentes acél tárcsa, Ø 220 mm, hidraulikus vezérléssel - ABS/ASR
HÁTSÓ FÉK	Rozsdamentes acél tárcsa, Ø 220 mm, hidraulikus vezérléssel - ABS/ASR
HOSSZ/SZÉLESSÉG/KERÉK TÁV	1,975 / 775 / 1,375 mm
ÜLÉSMAGASSÁG	790 mm
ÜZEMANYAGTARTÁLY KAPACITÁSA	8,5 liter (beleértve 2 liter tartalékot)